
Leistungsverzeichnis über Aluminium-Austrittsbänke

Bauvorhaben:

Bauort:

Bauherren:

Planung und Bauleitung:

Angebot über: Aluminium- Austrittsbänke

Angebotsabgabe:

Ausführungsbeginn:

Ungeprüfte Angebotssumme incl. MwSt.: EUR

Geprüfte Angebotssumme incl. MwSt.: EUR

Datum

Stempel

Unterschrift

	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtpreis
--	-------	---------	---------------	-------------

Titel ALUMINIUM-AUSTRITTSBÄNKE (Schema)

Hengste - SLB - Fensterbank, Tiefe _____ mm

Austrittsbank mit Aluminiumwarzenblechauflage, Design Duett 1,5/2,0 mm (wahlweise Edelstahl 5WL), System hengste Austrittsbank, Neigung 5°, mit hinterer Aufkantung, Höhe 20 mm (individuell an das Sohlbankprofil anpassbar), vordere Tropfnase 40 mm und seitlichen aufgesteckten Abschlüssen in U- oder L- Form, Oberseite mit einer UV- beständigen Schutzfolie versehen (ist innerhalb von 6 Monaten bauseits zu entfernen), unterseitig mit Styro-Leichtbeton (Lambda-Wert 0,205 W/m*K) vergossen, Betonhöhe 40 mm, inkl. hengste- Haltekonsolen aus Stahl (1.0226) zur Abstützung der Austrittsbank.

Die Montage umfasst das Einpassen der Bänke in die Nut der Sohlbank, sowie das Unterfugen einschl. der Verlegung von Compriband. Zur Abstützung am Mauerwerk wird die hengste-Halterkonsole unterhalb der Austrittsfensterbank angesetzt und mit der Rückseite am Mauerwerk mittels Schlossschrauben (8x90) verschraubt. Die Setzabstände der Konsolen sind wie folgt einzuhalten: Seitenabstand max. 300 mm, Abstand zwischen zwei Konsolen max. 600 mm.

Ausladung Austrittsbank: mm

Metallausführung: Aluminium Duett _
 Edelstahl 5 WL _

Hersteller:
 Karl Hengste GmbH & Co. KG
 Schwitterberg 111-113
 58706 Menden
 Tel.: 02373 9390-0
 Fax.: 02373 9390-90

0,000 m

Haltekonsolen, Stahl S235 (1.0226), DIN EN 10025, 10027

hengste- Haltekonsolen Stahl S235 (1.0226), DIN EN 10025, 10027 zur Abstützung der Austrittsbank.

Zur Abstützung am Mauerwerk wird die hengste-Halterkonsole unterhalb der Austrittsfensterbank angesetzt und mit der Rückseite am Mauerwerk mittels Schlossschrauben (8x90) verschraubt. Die Setzabstände der Konsolen sind wie folgt einzuhalten: Seitenabstand max. 300 mm, Abstand zwischen zwei Konsolen max. 600 mm.

0 Stck

Übertrag EUR.....

Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtpreis
-------	---------	---------------	-------------

Übertrag EUR.....

Stöße, Austrittsbank

Stöße für vorbeschriebene
 Austrittsbänke
 fachgerecht herstellen.

0 Stck

Balkonköpfe, Austrittsbank

Seitlichen Balkonkopf aus Metall für vor
 beschriebene Austrittsbänke
 zur Verkleidung der Seitenansicht
 liefern und montieren.

0 Stck

Ausklinkungen mit wasserdichten Aufkantungen zur Aufnahme der RFL

Allseitig 20 mm aufgekantete Ausklinkungen
 zur wasserdichten Aufnahme der RFL.

0 Stck

Gehrungen innen/außen mit Verbindern

Gehrungen für vorbeschriebene
 Austrittsbänke fachgerecht
 herstellen und mit
 Gehrungsverbindern versehen.

0 Stck

Summe Titel ALUMINIUM-AUSTRITTSBÄNKE (Schema
 =====
 =====