
Leistungsverzeichnis über Styropor-Leichtbetonfensterbänke

Bauvorhaben:

Bauort:

Bauherren:

Planung und Bauleitung:

Angebot über: Styropor-Leichtbetonfensterbänke

Angebotsabgabe:

Ausführungsbeginn:

Ungeprüfte Angebotssumme incl. MwSt.: EUR

Geprüfte Angebotssumme incl. MwSt.: EUR

Datum

Stempel

Unterschrift

	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtpreis
--	-------	---------	---------------	-------------

Titel Styro-Leichtbetonfensterbänke(Schema)

Hengste-SLB-Fensterbank

Hengste SLB-Fensterbank mit Metallauflage, Thermoblock nach EnEV 2009 und DIN 4108, Bl. 2, Neigung 5°, mit hinterer Aufkantung Höhe 15 mm (individuell an das Sohlbankprofil anpassbar), vordere Tropfnase 35 mm und seitlichen aufgesteckten Abschlüssen in U- oder L- Form, Oberseite mit einer UV- beständigen Schutzfolie versehen (ist innerhalb von 6 Monaten bauseits zu entfernen), unterseitig mit Styro-Leichtbeton (Lambda-Wert 0,205 W/m*K) vergossen, Bauhöhe 75 mm (auf örtliche Gegebenheiten anpassbar).

Die Montage umfasst das Einpassen der Bänke in die Nut der Sohlbank sowie das Unterfugen bis zu einer Höhe von 20 mm. Eventuelle Regulierung der Brüstungshöhen erfolgt gegen Stunden- und Materialnachweis.

Ausladung Außenbank: _____ mm
 Ausladung Innenbank _____ mm

Farbausführung: Aluminium Natur _ Aluminium Weiß Ral 9016 _
 Zink Natur _ Aluminium Grau RAL 7040 _
 Zink Vorbewittert _ Aluminium Anthrazit RAL 7016 _
 Aluminium RAL nach Wahl _

Hersteller:
 Karl Hengste GmbH & Co. KG
 Schwitterberg 111-113
 58706 Menden
 Tel.: 02373 9390-0
 Fax.: 02373 9390-90

0,000 m

Stöße

Stöße für vorbeschriebene
 Styro-Leichtbeton-Fensterbänke
 fachgerecht herstellen.

0 Stck

Übertrag EUR.....

Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtpreis
-------	---------	---------------	-------------

Übertrag EUR.....

Kopfstücke aus Kunststoff

Seitliches Kopfstück in U- oder L-Form aus Kunststoff für vorbeschriebene Styro-Leichtbeton-Fensterbänke zur Verkleidung der Seitenansicht im Überstandsbereich liefern und montieren.

0 Stck

Balkonköpfe

Seitlichen Balkonkopf aus Metall für vor beschriebene Styro-Leichtbeton-Fensterbänke zur Verkleidung der Seitenansicht bei Fenster-Tür-Kombinationen liefern und montieren.

0 Stck

Ausklinkungen mit wasserdichten Aufkantungen zur Aufnahme der RFL

Allseitig 20 mm aufgekantete Ausklinkungen zur wasserdichten Aufnahme der RFL.

0 Stck

Gehrungen innen/außen mit Verbindern

Gehrungen für vorbeschriebene Styro-Leichtbeton-Fensterbänke fachgerecht herstellen und mit Gehrungsverbindern versehen.

0 Stck

Summe Titel Styro-Leichtbetonfensterbänke(Schema)

